

REFLECTOR LED SOLAR 3,500 LM CON PANEL INTEGRADO Y CONTROL REMOTO

ASL-009



ESPECIFICACIONES

LUMINARIA C/PANEL SOLAR

PANEL MONOCRISTALINO

6V 6Wp

40W*

3.2V 35,000mAh LiFePO4

TIEMPO DE CARGA: 5-6 HORAS

3,500 LM

DÍAS NUBLADOS: 3 DÍAS

APERTURA: 90°

6500K Blanco Frío

IRC - REND. COLOR > 70

SMD2835

550x550x261mm

PESO: XXgr.

PLÁSTICO ABS GRIS

ATENUABLE: NO

OPERACIÓN: -10 A 40°C

IP65 Exterior

VIDA ÚTIL LED: 40,000

*Potencia equivalente comparada con una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12 lm/W.



01 FEB 2024

BF



Línea Solar
*incluye control remoto y panel solar integrado



Dando más luz a exteriores en su mayoría andadores, parques y calles. Al ser All in One, el panel actúa como un sensor de luz encendiendo los LEDs de manera automática cuando hay ausencia de luz. Cuando hay sol, entra modo de recarga de batería. Luminaria ideal para punta poste iluminando a todo su alrededor.

